

Shaft diameter from 22 mm to 40 mm

select	Inquiry Designation			Dimensions [mm]			Basic Load Rating [kN]		Fatigue Limit Load [kN]	Rated Speed [r/min]		Weight [kg]
				d	D	B	Cr	Cor		Reference Speed	Limiting Speed	
62/22	22	50	14	14	7,65	0,325	30000	19000	0,12			
63/22	22	56	16	18,6	9,3	0,39	28000	18000	0,18			
61805	25	37	7	4,36	2,6	0,125	38000	24000	0,022			
61905	25	42	9	7,02	4,3	0,193	36000	22000	0,045			
*16005	25	47	8	8,06	4,75	0,212	32000	20000	0,060			
*6005	25	47	12	11,9	6,55	0,275	32000	20000	0,080			
98205	25	52	9	10,6	6,55	0,28	28000	18000	0,078			
*6205	25	52	15	14,8	7,8	0,335	28000	18000	0,13			
6205ETN9	25	52	15	17,8	9,8	0,40	28000	18000	0,12			
*6305	25	62	17	23,4	11,6	0,49	24000	16000	0,23			
6305ETN9	25	62	17	26	13,4	0,57	24000	16000	0,21			
6405	25	80	21	35,8	19,3	0,82	20000	13000	0,53			
62/28	28	58	16	16,8	9,5	0,405	26000	16000	0,18			
63/28	28	68	18	25,1	13,7	0,585	22000	14000	0,29			
61806	30	42	7	4,49	2,9	0,146	32000	20000	0,027			
61906	30	47	9	7,28	4,55	0,212	30000	19000	0,051			
*16006	30	55	9	11,9	7,35	0,31	28000	17000	0,085			
*6006	30	55	13	13,8	8,3	0,355	28000	17000	0,12			
98206	30	62	10	15,9	10,2	0,44	22000	14000	0,12			
*6206	30	62	16	20,3	11,2	0,48	24000	15000	0,20			
6206ETN9	30	62	16	23,4	12,9	0,54	24000	15000	0,19			
*6306	30	72	19	29,6	16	0,67	20000	13000	0,35			
6306ETN9	30	72	19	32,5	17,3	0,74	22000	14000	0,33			
6406	30	90	23	43,6	23,6	1,00	18000	11000	0,74			
61807	35	47	7	4,75	3,2	0,17	28000	18000	0,030			
61907	35	55	10	9,56	6,8	0,29	26000	16000	0,080			

Shaft diameter from 22 mm to 40 mm

*16007	35	62	9	13	8,15	0,38	24000	15000	0,11
*6007	35	62	14	16,8	10,2	0,44	24000	15000	0,16
*6207	35	72	17	27	15,3	0,66	20000	13000	0,29
6207ETN9	35	72	17	31,2	17,6	0,75	20000	13000	0,27