| select | Inquiry | Designation | Dimensions in mm | | | | | | Details | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | d | D | B | seal | C | bk | r1s min. | r2s min. | da max. | Da min. | weight | Cr | COr |
| GE5-PW | 5 | 13 | 8 | - | 6 mm | 11,112 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 7,7 mm | 9,8 mm | 0,006 kg | 6000 N | 15000 N | | |
| GE6-PW | 6 | 16 | 9 | - | 6 mm | 12,7 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 8,9 mm | 11,5 mm | 0,01 kg | 7650 N | 19300 N | | |
| GE8-PW | 8 | 19 | 12 | - | 9 mm | 15,875 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 10,3 mm | 14 mm | 0,019 kg | 12900 N | 32000 N | | |
| GE10-PW | 10 | 22 | 14 | - | 10 mm | 19,05 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 12,9 mm | 17 mm | 0,027 kg | 18000 N | 45000 N | | |
| GE12-PW | 12 | 26 | 16 | - | 12 mm | 22,225 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 15,4 mm | 19,5 mm | 0,043 kg | 24000 N | 60000 N | | |
| GE14-PW | 14 | 28 | 19 | - | 13 mm | 25,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 16,8 mm | 22,5 mm | 0,054 kg | 31000 N | 76500 N | | |
| GE16-PW | 16 | 32 | 21 | - | 15 mm | 28,575 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 19,3 mm | 25,5 mm | 0,079 kg | 39000 N | 96500 N | | |
| GE18-PW | 18 | 35 | 23 | - | 16 mm | 31,75 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 21,8 mm | 28,5 mm | 0,1 kg | 47500 N | 118000 N | | |
| GE20-PW | 20 | 40 | 25 | - | 18 mm | 34,925 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 24,3 mm | 31,5 mm | 0,15 kg | 57000 N | 140000 N | | |
| GE22-PW | 22 | 42 | 28 | - | 20 mm | 38,1 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 25,8 mm | 34 mm | 0,18 kg | 68000 N | 170000 N | | |
| GE25-PW | 25 | 47 | 31 | - | 22 mm | 42,85 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 29,5 mm | 38,5 mm | 0,24 kg | 85000 N | 212000 N | | |
| GE30-PW | 30 | 55 | 37 | - | 22 mm | 42,85 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 29,5 mm | 38,5 mm | 0,24 kg | 85000 N | 212000 N | | |